

## Schweißgeräte

	QINEO® AUTOMOTIVE 350	QINEO® AUTOMOTIVE 450	QINEO® AUTOMOTIVE 600
Schweißstrom bei 60 % ED	350 A bei 31,5 V	450 A bei 36,5 V	600 A bei 44 V
Schweißstrom bei 100 % ED	270 A bei 27,5 V	350 A bei 31,5 V	465 A bei 37,5 V
Leerlaufspannung	70 V	70 V	70 V
Netzspannung	3x 400 V / 50 Hz	3x 400 V / 50 Hz	3x 400 V / 50 Hz
Sonderspannungen	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Netzabsicherung	25 A	32 A	50 A
Schweißbereich	40 - 350 A	40 - 450 A	40 - 600 A
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 23
Isolationsklasse	F	F	F
Kühlart	F	F	F



## Drahtantriebe

	QINEO® WIRE DRIVE	QINEO® WIRE DRIVE AUTOMATION
Drahtfördergeschwindigkeit	max. 30 m / min	max. 30 m / min
Abmessungen L/B/H	285 / 220 / 215 mm	285 / 220 / 215 mm
Gewicht	7,5 kg	7,5 kg
Drahtdurchmesser	0,8.. 2,0 mm	0,8.. 2,0 mm