

Schweißgeräte

	QINEO® CHAMP 350	QINEO® CHAMP 450	QINEO® CHAMP 600
Schweißstrom	20 A - 350 A	20 A - 450 A	20 A - 600 A
Schweißstrom bei 60 % ED	350 A / 31,5 V	450 A / 36,5 V	600 A / 44 V
Schweißstrom bei 100 % ED	270 A / 27,5 V	350 A / 31,5 V	500 A / 39 V
Leerlaufspannung	75 V	75 V	88 V
Netzspannung	400 V / 50 Hz / 3-phasig	400 V / 50 Hz / 3-phasig	400 V / 50 Hz / 3-phasig
Sonderspannungen	380 V, 415 V, 440 V, 480 V, 500 V	380 V, 415 V, 440 V, 480 V, 500 V	380 V, 415 V, 440 V, 480 V, 500 V
Anschlusskabel	4 x 4 mm ²	4 x 6 mm ²	4 x 10 mm ²
Netzabsicherung	25 A	32 A	50 A
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 23
Isolationsklasse	F	F	F
Kühlart	F	F	F
Abmessung L/B/H (ohne Drahtantrieb)	1226 x 630 x 741 mm	1226 x 630 x 741 mm	1226 x 630 x 741 mm
Gewicht (ohne Drahtantrieb)	191 kg	204 kg	244 kg
Abmessung L/B/H (Kompaktgerät)	1226 x 630 x 942 mm	1226 x 630 x 942 mm	1226 x 630 x 942 mm
Gewicht (Kompaktgerät)	193 kg	206 kg	246 kg
Maximale Spurbreite	ca. 552 mm	ca. 552 mm	ca. 552 mm



Drahtantriebe

	QINEO® WIRE DRIVE AUTOMATION	QINEO® WIRE DRIVE AUTOMATION
Drahtfördergeschwindigkeit	max. 30 m / min	max. 30 m / min
Abmessungen L/B/H	285 / 220 / 215 mm	285 / 220 / 215 mm
Gewicht	7,5 kg	7,5 kg
Drahtdurchmesser	0,8.. 2,0 mm	0,8.. 2,0 mm