

Schweißgeräte

| | QINEO® PULSE 350 | QINEO® PULSE 450 | QINEO® PULSE 600 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Schweißstrom | 40 A - 350 A | 40 A - 450 A | 40 A - 600 A |
| Schweißstrom bei 60 % ED | 350 A / 31,5 V | 450 A / 36,5 V | 600 A / 44 V |
| Schweißstrom bei 100 % ED | 270 A / 27,5 V | 350 A / 31,5 V | 465 A / 37,5 V |
| Leerlaufspannung | 75 V | 75 V | 87 V |
| Netzspannung | 400 V / 50 Hz / 3-phasig | 400 V / 50 Hz / 3-phasig | 400 V / 50 Hz / 3-phasig |
| Sonderspannungen | optional | optional | optional |
| Anschlusskabel | 4 x 4 mm ² | 4 x 6 mm ² | 4 x 10 mm ² |
| Netzabsicherung | 25 A | 32 A | 50 A |
| Schutzart | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Isolationsklasse | F | F | F |
| Kühlart | F | F | F |
| Abmessungen L/B/H (ohne Drahtantrieb) | 1226 x 630 x 741 mm | 1226 x 630 x 741 mm | 1226 x 630 x 741 mm |
| Gewicht (ohne Drahtantrieb) | 181 kg | 194 kg | 234 kg |
| Abmessungen L/B/H Kompaktgerät | 1226 x 630 x 942 mm | 1226 x 630 x 942 mm | 1226 x 630 x 942 mm |
| Gewicht Kompaktgerät | 193 kg | 206 kg | 246 kg |
| Maximale Spurbreite | ca. 552 mm | ca. 552 mm | ca. 552 mm |
| Betriebsarten | 2-Takt, 4-Takt, Super 4-Takt, Punkten/Intervall, Externer Start (bei Bedienmodulen MASTER und PREMIUM) | | |



Drahtantriebe

| | QINEO® WIRE DRIVE M | QINEO® WIRE DRIVE | QINEO® WIRE DRIVE AUTOMATION |
|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Drahtfördergeschwindigkeit | max. 24 m / min | max. 24 m / min | max. 30 m / min |
| Abmessungen L/B/H | 620 / 385 / 255 mm | 674 / 260 / 450 mm | 285 / 220 / 215 mm |
| Gewicht | 21,1 kg | 12,8 kg | 7,5 kg |
| Drahtdurchmesser | 0,8.. 2,0 mm | 0,8.. 2,0 mm | 0,8.. 2,0 mm |