

Schweißgeräte

	QINEO® TRONIC 350	QINEO® TRONIC 450	QINEO® TRONIC 600
Schweißstrom	40 - 350 A	40 - 450 A	40 - 600 A
Schweißstrom bei 60 % ED	350 A bei 31,5 V	450 A bei 36,5 V	600 A bei 44 V
Schweißstrom bei 100 % ED	270 A bei 27,5 V	350 A bei 31,5 V	465 A bei 37,5 V
Leerlaufspannung	100 V	100 V	100 V
Netzspannung	3 x 400 V / 50 Hz bis 3 x 480 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz bis 3 x 480 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz bis 3 x 480 V / 50 Hz
Sonderspannungen		auf Anfrage	
Anschlusskabel	4 x 4 mm ²	4 x 6 mm ²	4 x 10 mm ²
Netzabsicherung	25 A	32 A	50 A
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 23
Isolationsklasse	F	F	F
Kühlart	F	F	F
Abmessungen L/B/H (ohne Drahtantrieb)	1011 x 517 x 703	1011 x 517 x 703	1011 x 517 x 942
Gewicht (ohne Drahtantrieb)	82	88	99
Abmessungen L/B/H Kompaktgerät	1011 x 517 x 942	1011 x 517 x 942	
Gewicht Kompaktgerät	94	100	111
Betriebsarten	2-Takt, 4-Takt, Super 4-Takt, Punkten/Intervall, Externer Start (bei Bedienmodulen MASTER und PREMIUM)		



Drahtantriebe

	QINEO® WIRE DRIVE	QINEO® WIRE DRIVE	QINEO® WIRE DRIVE AUTOMATION
Drahtfördergeschwindigkeit	max. 24 m / min	max. 24 m / min	max. 30 m / min
Abmessungen L/B/H	620 / 385 / 255 mm	674 / 260 / 450 mm	285 / 220 / 215 mm
Gewicht	21,1 kg	12,8 kg	7,5 kg
Drahtdurchmesser	0,8.. 2,0 mm	0,8.. 2,0 mm	0,8.. 2,0 mm